

Lavavasos



Fácil seguimiento de las fases de lavado y de la temperatura.



Analogico

LV-40
FI5 5531

Táctil

Novedad

OBY 4T PD
FI5 5533

Dimensiones	475 x 550 x 765 mm	475 x 550 x 765 mm
Altura útil carga	330 mm	330 mm
Cestas	400 x 400	400 x 400
Mandos accionamiento	analógico	táctil digital
Producción	30 cestas/hora 500 vasos/hora	30 cestas/hora 500 vasos/hora
Programas de lavado	1 [120"]	3 [105" - 135" - 195"]
Dosificador detergente	-	sí
Dosificador abrillantador	sí	sí
Bomba aclarado	-	-
Bomba desagüe	-	-
Temperatura lavado	55 / 60 °C	55 / 60 °C
Temperatura aclarado	80 / 85 °C	80 / 85 °C
Presión	2-4 Bar	2-4 Bar
Temp. agua entrada	50 °C	50 °C
Potencia total	3,3 kW	3,3 kW
Cuba de lavado	18,4 L	18,4 L
Boiler de aclarado	2,8 L	2,8 L
Resistencia lavado	2 kW	2 kW
Resistencia aclarado	3 kW	3 kW
Tensión	230 V-NPE / 50 Hz	230 V-NPE / 50 Hz
Peso	40 kg	40 kg

1.990 €

2.060 €

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304.
- Boiler en acero inoxidable.
- Tanque de lavado estampado.
- Higiénico y fácil de limpiar.
- Filtros retenedores.
- Brazos de lavado en prolipropileno.

- Programas de lavado según modelo.
- Nivel máximo ruido 65-80 dbA.
- Componentes eléctricos y cableados acordes normas CE.
- Termostato control lavado y aclarado.
- Entrada agua/ descarga agua: 3/4" (28mm).

- Paro de seguridad por apertura puerta.
- Puesta en marcha automática por apertura de puerta.
- Protección clase IPX-5.
- Patas regulables



Visores de temperatura
Lavado y Aclarado.



Novedad

LV-40E

FI5 5532

Dimensiones	480 x 580 x 720 mm
Altura útil carga	300 mm (copas 280 mm)
Cestas	400 x 400 (incluidas)
Mandos accionamiento	analógico
Producción	1000 vasos/hora
Programas de lavado	3 [90"-120"-180"]
Dosificador detergente	sí
Dosificador abrillantador	sí
Bomba aclarado	-
Bomba desagüe	-
Temperatura lavado	55 °C
Temperatura aclarado	80 / 85 °C
Presión	2-4 Bar
Temp. agua entrada	50 °C
Potencia total	3,2 kW
Cuba de lavado	18 L
Boiler de aclarado	3 L
Resistencia lavado	2 kW
Resistencia aclarado	2,5 kW
Tensión	230 V-NPE / 50 Hz
Peso	41 kg

1.890 €

Lavavajillas



Fácil seguimiento de las fases de lavado y de la temperatura.



	Analógico			Táctil	
	LV-50 FI5 5521	LV-50A FI5 5520	LV-50AD FI5 5522	Novedad OBY50TPD FI5 5528	LV-OBY5DP FI5 5529
Dimensiones	595 x 650 x 830 mm			595 x 650 x 830 mm	
Altura útil carga	335 mm			335 mm	
Cestas	500 x 500 (incluidas)			500 x 500 (incluidas)	
Mandos accionamiento	analógico			táctil digital	
Producción	18 - 35 cestas/hora 560 vasos-platos/hora			20 - 35 cestas/hora 560 vasos-platos/hora	
Programas de lavado	2 [102" - 192"]			5 [102"-132"-152"-172"-192"]	
Temperatura lavado	55 / 60 °C			55 / 60 °C	
Temperatura aclarado	80 / 85 °C			80 / 85 °C	
Presión	2-4 Bar			2-4 Bar	
Temp. agua entrada	50 °C			50 °C	
Potencia total	8 kW			8 kW	
Cuba de lavado	27 L			27 L	
Boiler de aclarado	6 L			6 L	
Resistencia lavado	2 kW			2 kW	
Resistencia aclarado	5 kW			5 kW	
Tensión	230 V-NPE / 50 Hz			230 V-NPE / 50 Hz	
Peso	70 kg			70 kg	
Dosificador detergente	-	-	-	sí	sí
Dosificador abrillantador	sí	sí	sí	sí	sí
Bomba aclarado	-	sí	sí	-	sí
Bomba desagüe	-	-	sí	-	sí

2.250 €

2.360 €

2.590 €

2.390 €

2.590 €

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304.
- Boiler en acero inoxidable.
- Tanque de lavado estampado.
- Higiénico y fácil de limpiar.
- Filtros retenedores.
- Brazos de lavado en prolipropileno.

- Programas de lavado según modelo.
- Nivel máximo ruido 65-80 dbA.
- Componentes eléctricos y cableados acordes normas CE.
- Entrada agua/ descarga agua: 3/4" (28mm).
- Termostato control lavado y aclarado.

- Paro de seguridad por apertura puerta.
- Puesta en marcha automática por apertura de puerta.
- Protección clase IPX-5.
- Patas regulables

Visores de temperatura
Lavado y Aclarado.



	Analógico	Táctil
	Novedad LV-50E FI5 5525	Novedad LV-50D FI5 5527
Dimensiones	590 x 630 x 850	590 x 630 x 850
Altura útil carga	340 mm (plato 320 mm max.)	340 mm (plato 320 mm max.)
Cestas	500 x 500 (incluidas)	500 x 500 (incluidas)
Mandos accionamiento	analógico	táctil digital
Producción	500 platos/hora	500 platos/hora
Programas de lavado	3 [90"-120"-180"]	4 [60"-90"-120"-180"]
Dosificador detergente	sí	sí
Dosificador abrillantador	sí	sí
Bomba aclarado	-	-
Bomba desagüe	-	sí
Temperatura lavado	55 °C	55 °C (regulable por panel)
Temperatura aclarado	80 / 85 °C	85 °C (regulable por panel)
Presión	2-4 Bar	2-4 Bar
Temp. agua entrada	50 °C	50 °C
Potencia total	8 kW	8 kW
Cuba de lavado	27 L	27 L
Boiler de aclarado	6 L	6 L
Resistencia lavado	2 kW	2 kW
Resistencia aclarado	5 kW	5 kW
Tensión	230 V-NPE / 50 Hz	230 V-NPE / 50 Hz
Peso	67 kg	67 kg
	2.050 €	2.550 €

- Pantalla táctil digital a color de 2,4"
- Control de motores de lavado y aclarado.
- Control de drenaje de agua.
- Posibilidad de controlar la temperatura de aclarado y de lavado por separado.
- Panel frontal impermeable.

Lavavajillas de capota



Fácil seguimiento de las fases de lavado y de la temperatura.



Analogico

Táctil

LV-CA1080M
FI5 5500

LV-CA1080D
FI5 5504

Dimensiones	700 x 785 x 1480 (1960) mm	700 x 785 x 1480 (1960) mm
Altura útil carga	445 mm	445 mm
Cestas	500 x 500 (incluidas)	500 x 500 (incluidas)
Mandos accionamiento	analógico	digital
Producción	27/69 cestas/hora 1.108 platos máx.	18/69 cestas/hora 1.108 platos máx.
Programas de lavado	3 [52"-102"-132"]	5 [52"-102"-132"-152"-192"]
Dosificador detergente	sí	sí
Dosificador abrillantador	sí	sí
Bomba aclarado	-	-
Bomba desagüe	sí	sí
Temperatura lavado	55 °C	55 °C (regulable por panel)
Temperatura aclarado	80 / 85 °C	85 °C (regulable por panel)
Presión	2-4 Bar	2-4 Bar
Temp. agua entrada	50 °C	50 °C
Potencia total	9,66 kW	9,66 kW
Cuba de lavado	27 L	27 L
Boiler de aclarado	7 L	7 L
Resistencia lavado	2 kW	2 kW
Resistencia aclarado	9 kW	9 kW
Tensión	400 V-3NPE / 50 Hz	400 V-3NPE / 50 Hz
Peso	120 kg	120 kg
	3.750 €	3.750 €

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304.
- Boiler en acero inoxidable.
- Tanque lavado estampado de 1/2 carga (23L)
- Higiénico y fácil de limpiar.
- Filtros retenedores.
- Brazos de lavado en polipropileno reforzado.

- Nivel máximo ruido 75 dbA.
- Componentes eléctricos y cableados acordes normas CE.
- Los lavavajillas están completamente sellados para garantizar la protección IPX-5.
- Termostato control lavado y aclarado.

- Válvula anti retorno.
- Paro de seguridad al abrir capota.
- Conexion carga/descarga: 3/4" (28mm) - 1 1/4" (42 mm.)
- Puesta en marcha automática al bajar la capota.

Lavavajillas de capota

Visores de temperatura
Lavado y Aclarado.



Análogo

Táctil

Novedad

LVCAE
FI5 5506

Novedad

LVCADE
FI5 5508

Dimensiones	740 x 830 x 1485 mm	740 x 830 x 1485 mm
Altura útil carga	425 mm	425 mm
Cestas	500 x 500 (incluidas)	500 x 500 (incluidas)
Mandos accionamiento	analógico	táctil digital
Producción	1.000 platos/hora	1.000 platos/hora
Programas de lavado	4 [60"-90"-120"-180"]	4 [60"-90"-120"-180"]
Dosificador detergente	sí	sí
Dosificador abrillantador	sí	sí
Bomba aclarado	-	-
Bomba desagüe	-	sí
Temperatura lavado	55 °C	55 °C (regulable por panel)
Temperatura aclarado	80 / 85 °C	85 °C (regulable por panel)
Presión	2-4 Bar	2-4 Bar
Temp. agua entrada	50 °C	50 °C
Potencia total	6,55 kW	6,55 kW
Cuba de lavado	27 L	27 L
Boiler de aclarado	6 L	6 L
Resistencia lavado	2,5 kW	2,5 kW
Resistencia aclarado	6 kW	6 kW
Tensión	380 V-3NPE / 50 Hz	380 V-3NPE / 50 Hz
Peso	112 kg	112 kg
	3.420 €	3.560 €

- Cuerpo de acero inoxidable.
- Función lavado continuo con apertura y cierre.
- Interruptor de seguridad magnético.
- Pantalla control digital.
- Pantalla a color de 2,4 pulgadas.

- Panel de control táctil iluminado.
- Control de motores de lavado y aclarado.
- Control de drenaje de agua.
- Posibilidad de controlar la temperatura de lavado y aclarado.
- Panel frontal impermeable.

Mesas entrada y salida



- Fabricadas en acero inoxidable.
- Mesas de entrada y salida aptas para todos los modelos de lavavajillas de capota de nuestro catálogo.

Mesas entrada y salida



Mesa salida Izquierda

LVMSI6

FI5 5514 325 €

- Acero inoxidable.
- Dimensiones 600 x 700 x 900 mm
- Peso 18 kg



Mesa entrada Derecha

LVMED12

FI5 5511 495 €

- Acero inoxidable.
- Dimensiones 1200 x 650 x 900 mm
- Cuba 400 x 400 x 250 mm
- Peso 26 kg



Mesa entrada Izquierda

LVMEI12

FI5 5512 495 €

- Acero inoxidable.
- Dimensiones 1200 x 650 x 900 mm
- Cuba 400 x 400 x 250 mm
- Peso 26 kg



Mesa salida Derecha

LVMSD6

FI5 5513 325 €

- Acero inoxidable.
- Dimensiones 600 x 700 x 900 mm
- Peso 18 kg

Lavautensillos



LV-OKI
FI5 5548

Dimensiones	780 X 950 X 2040
Altura útil carga	800 mm
Cestas	400 x 400 (incluida)
Mandos accionamiento	analógico
Producción	30 cestas/hora 600 bandejas max.
Programas de lavado	1 [120"]
Dosificador detergente	sí
Dosificador abrillantador	sí
Bomba aclarado	sí
Bomba desagüe	sí
Temperatura lavado	55 °C
Temperatura aclarado	80 / 85 °C
Presión	2-4 Bar
Temp. agua entrada	50 °C
Potencia total	16,7 kW
Cuba de lavado	65 L
Boiler de aclarado	18 L
Resistencia lavado	4,5 kW
Resistencia aclarado	14 kW
Tensión	400 V-3NPE / 50 Hz
Peso	220 kg

12.150 €

- Fabricado en acero inoxidable.
- Cuerpos y brazos de lavado en acero inoxidable
- Conexión agua : 3/4 "
- Conexión descarga: 1 1/4" (42 mm).
- Nivel máximo ruido 85 dbA.

- Tanque de lavado higiénico.
- Fácil puesta en marcha
- Componentes y cableado de acuerdo al standard internacional y seguridad requeridos.
- Válvula de no retorno.

- Completamente sellado para termostato de control en lavado y aclarado para un lavado eficiente.
- Protección IPX5.
- Patas ajustables.

Visores de temperatura
Lavado y Aclarado.



Novedad

LVU80
FI5 5546



Novedad

LVU130
FI5 5547

Dimensiones	764 x 960 x 1985 mm	1360 x 930 x 1985 mm
Altura útil carga	700 mm	700 mm
Cestas		
Mandos accionamiento	analógico	analógico
Producción	<30 cestas/hora 240 bandejas 600 x 800 mm/hora	<30 cestas/hora 480 bandejas 600 x 800 mm/hora
Programas de lavado	3 (120"-240"-360")	3 (120"-240"-360")
Dosificador detergente	-	-
Dosificador abrillantador	-	-
Bomba aclarado	-	-
Bomba desagüe	sí	sí
Temperatura lavado	55 °C	55 °C
Temperatura aclarado	80 / 85 °C	80 / 85 °C
Presión	2-4 Bar	2-4 Bar
Temp. agua entrada	50 °C	50 °C
Potencia total	30 kW	40 Kw
Cuba de lavado	80 Lts	130 Lts
Boiler de aclarado		
Resistencia lavado	6 Kw	12 Kw
Resistencia aclarado	18 Kw	18 Kw
Tensión	400 V-3NPE / 50 Hz	400 V-3NPE / 50 Hz
Peso	210 kg	300 kg
	10.780 €	16.200 €

- Cuerpo de acero inoxidable.
- Sensor de seguridad de cubierta magnética.
- Agua, detergente y energía económicos consumo.

Lavavajillas de arrastre



 bajo pedido

OBK 1500D 
FI5 5535

OBK 1500Z 
FI5 5536

OBK 1500DS 
FI5 5537

OBK 1500ZS 
FI5 5538

Dimensiones	800 x 1750 x 1500	800 x 1750 x 1500	800 x 2050 x 1500	800 x 2050 x 1500
Altura útil carga	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm
Cestas	500 x 500 mm (5 incluidas)	500 x 500 mm (5 incluidas)	500 x 500 mm (5 incluidas)	500 x 500 mm (5 incluidas)
Mandos accionamiento	analógico	analógico	analógico	analógico
Producción	100 cestas/hora 1.650 platos/hora	100 cestas/hora 1.650 platos/hora	100 cestas/hora 1.650 platos/hora	100 cestas/hora 1.650 platos/hora
Programas de lavado	-	-	-	-
Dosificador detergente	sí	sí	sí	sí
Dosificador abrillantador	sí	sí	sí	sí
Bomba aclarado	sí	sí	sí	sí
Bomba desagüe	sí	sí	sí	sí
Temperatura lavado	55 °C	55 °C	55 °C	55 °C
Temperatura aclarado	80 / 85 °C	80 / 85 °C	80 / 85 °C	80 / 85 °C
Presión	2-4 Bar	2-4 Bar	2-4 Bar	2-4 Bar
Temp. agua entrada	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C
Potencia total	38 Kw	38 Kw	47 Kw	47 Kw
Cuba de lavado	90 L	90 L	90 L	90 L
Boiler de aclarado	18 L	18 L	18 L	18 L
Resistencia lavado	9 kW	9 kW	9 kW	9 kW
Resistencia aclarado	27 kW	27 kW	27 kW	27 kW
Tensión	400 V-3NPE / 50 Hz	400 V-3NPE / 50 Hz	400 V-3NPE / 50 Hz	400 V-3NPE / 50 Hz
Peso	220 kg	220 kg	270 kg	270 kg
	13.550 €	13.550 €	15.250 €	15.250 €

 opciones

- Adecuado para grandes instalaciones.
- Gran capacidad de producción.
- Excelente ahorro en detergente, agua y energía.
- Lavado en continuo por sistema de arrastre de cestas.
- Patas ajustables en todos los modelos.

- Facilidad de puesta en marcha.
- Cuerpo, tanques, brazos de lavado y boiler en acero inoxidable.
- Higiénico tanque de lavado.
- Intuitivo panel de mandos automático.
- Lavado continuo a través de arrastre.

- Mesas de entrada/salida de rodillos.
- Mesa de entrada de prelavado.
- Mesas de salida.
- Modelos de hasta 187 cestas/hora (OBK3000).

Lavavajillas de arrastre



 bajo pedido

OBK2000DS 
FI5 5540

OBK2000ZS 
FI5 5541

Dimensiones	800 x 2550 x 1880	800 x 2550 x 1880
Altura útil carga	420 mm	420 mm
Cestas	500 x 500 mm (5 incluidas)	500 x 500 mm (5 incluidas)
Mandos accionamiento	analógico	analógico
Producción	133 cestas/hora 2.130 platos/hora	133 cestas/hora 2.130 platos/hora
Programas de lavado	-	-
Dosificador detergente	si	si
Dosificador abrillantador	si	si
Bomba aclarado	si	si
Bomba desagüe	si	si
Temperatura lavado	55°C	55°C
Temperatura aclarado	80 / 85°C	80 / 85°C
Presión	2-4 Bar	2-4 Bar
Temp. agua entrada	50 °C	50 °C
Potencia total	48 kW	48 kW
Cuba de lavado	60 + 90 L	60 + 90 L
Boiler de aclarado	18 L	18 L
Resistencia lavado	9 kW	9 kW
Resistencia aclarado	27 kW	27 kW
Tensión	400 V-3NPE / 50 Hz	400 V-3NPE / 50 Hz
Peso	350 kg	350 kg
	17.890 €	17.890 €

 opciones

- Cuerpo , tanques, brazos de lavado y boiler en acero inoxidable.
- Higiénico tanque de lavado.
- Lavado continuo a través de arrastre.
- Excelente secado a través de ventilador de alta potencia.

- Mesas de entrada de rodillos, también en ángulo.
- Mesa de entrada de prelavado.
- Mesas de salida.
- Modelos de hasta 187 cestas/hora (OBK3000).

Cestas



Cesta para vasos / copas

LV-C16V

F15 5554 24 €

- 16 compartimentos - Ø113 mm
- Dimensiones 500 x 500 x 100 mm
- Color gris



Suplemento para cesta vasos/copas

LV-SCV16

F15 5559 12 €

- 16 compartimentos - Ø113 mm
- Dimensiones 500 x 500 x 40 mm
- Color gris



Cesta para vasos / copas

LV-C25V

F15 5555 27 €

- 25 compartimentos - Ø90 mm
- Dimensiones 500 x 500 x 100 mm
- Color azul



Suplemento para cesta vasos/copas

LV-SCV25

F15 5560 13 €

- 25 compartimentos - Ø90 mm
- Dimensiones 500 x 500 x 40 mm
- Color azul



Cesta para vasos / copas

LV-C36V

F15 5556 29 €

- 36 compartimentos - Ø74 mm
- Dimensiones 500 x 500 x 100 mm
- Color verde



Suplemento para cesta vasos/copas

LV-SCV36

F15 5561 14 €

- 36 compartimentos - Ø74 mm
- Dimensiones 500 x 500 x 40 mm
- Color verde



Cesta para vasos / copas

LV-CBV

FI5 5552 21 €

- Sin compartimentos
- Dimensiones 500 x 500 x 100 mm
- Color azul



Cesta para cubiertos

LV-CBC

FI5 5551 21 €

- Sin compartimentos
- Dimensiones 500 x 500 x 100 mm
- Color azul



Cesta para platos

LV-CBP

FI5 5550 21 €

- Sin compartimentos
- Dimensiones 500 x 500 x 100 mm
- Color azul



Suplemento cesta base

LV-CBP

FI5 5563 12 €

- Dimensiones 500 x 500 x 40 mm
- Color marron



Cesta lavavasos / copas

LV-CLVV4

FI5 5566 26 €

- Dimensiones 400 x 400 x 150 mm
- Color gris



Cesta lavavasos / platos

LV-CLVV41

FI5 5567 27 €

- Dimensiones 400 x 400 x 110 mm
- Color gris



Soporte para platos / lavavasos

LV-SPLVV

FI5 5570 6 €

- Cesto para 12 platos
- Dimensiones 293 x 90 x 75 mm
- Color gris



Cestillo para cubiertos

LV-8CC

FI5 5564 22 €

- 8 compartimentos
- Dimensiones 450 x 250 x 200 mm
- Color gris



Cestillo redondo para cubiertos

LV-CC

FI5 5571 5 €

- Cesto para 12 platos
- Dimensiones Ø100 x 128 mm
- Color gris