



Cesta para vasos / copas

LV-CBV

FI5 5552 21 €

- Sin compartimentos
- Dimensiones 500 x 500 x 100 mm
- Color azul



Cesta para cubiertos

LV-CBC

FI5 5551 21 €

- Sin compartimentos
- Dimensiones 500 x 500 x 100 mm
- Color azul



Cesta para platos

LV-CBP

FI5 5550 21 €

- Sin compartimentos
- Dimensiones 500 x 500 x 100 mm
- Color azul



Suplemento cesta base

LV-CBP

FI5 5563 12 €

- Dimensiones 500 x 500 x 40 mm
- Color marron



Cesta lavavasos / copas

LV-CLVV4

FI5 5566 26 €

- Dimensiones 400 x 400 x 150 mm
- Color gris



Cesta lavavasos / platos

LV-CLVV41

FI5 5567 27 €

- Dimensiones 400 x 400 x 110 mm
- Color gris



Soporte para platos / lavavasos

LV-SPLVV

FI5 5570 6 €

- Cesto para 12 platos
- Dimensiones 293 x 90 x 75 mm
- Color gris



Cestillo para cubiertos

LV-8CC

FI5 5564 22 €

- 8 compartimentos
- Dimensiones 450 x 250 x 200 mm
- Color gris



Cestillo redondo para cubiertos

LV-CC

FI5 5571 5 €

- Cesto para 12 platos
- Dimensiones Ø100 x 128 mm
- Color gris

Mesas con puertas refrigeradas y de congelados

fondo 600



	Refrigeradas		Congelados	
	FOMC 146 FI5 8700	FOMC 196 FI5 8701	FOMC 146 FI5 8704	FOMC 196 FI5 8705
Dimensiones	1314 x 600 x 850 mm	1780 x 600 x 850 mm	1314 x 600 x 850 mm	1780 x 600 x 850 mm
Nº de puertas	2	3	2	3
Parrillas por puertas	1	1	1	1
Temperatura de trabajo	+1 / +16 °C	+1 / +16 °C	-5 / -20 °C	-5 / -20 °C
Capacidad	260 L	410 L	260 L	410 L
Potencia	300 W	350 W	600 W	750 W
Refrigerante	R-134a	R-134a	R-404a	R-404a
Tensión	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
Peso	88 kg	126 kg	90 kg	128 kg
	2.620 €	3.250 €	2.950 €	3.590 €

- Monoblock ventilado a regular o baja temperatura.
- Fácil acceso al grupo compresor para operaciones de mantenimiento.
- Peto trasero 100 mm.

Mesas con puertas refrigeradas y de congelados

fondo 600



	Refrigeradas		Congelados	
	FEMR156 FI5 8751	FEMR206 FI5 8752	FEMC156 FI5 8754	FEMC206 FI5 8755
Dimensiones	1500 x 600 x 850 mm	2000 x 600 x 850 mm	1500 x 600 x 850 mm	2000 x 600 x 850 mm
Nº de puertas	2	3	2	3
Temperatura de trabajo	0 / +5 °C	0 / +5 °C	-18 / -20 °C	-18 / -20 °C
Capacidad	250 L	400 L	250 L	400 L
Potencia	140 W	160 W	590 W	700 W
Refrigerante	R-290a	R-290a	R-290a	R-290a
Tensión	220-230 V / 50-60 Hz	220-230 V / 50-60 Hz	220-230 V / 50-60 Hz	220-230 V / 50-60 Hz
Peso	106 Kg	135 Kg	118 Kg	147 Kg
	1.990 €	2.290 €	2.695 €	3.090 €

- Cuerpo de acero inoxidable.
- Estante revestido ajustable de acero inoxidable y plástico.
- Puertas con cierre automático a 45°.
- Sistema refrigeración Monoblock

- Aislamiento poliuretano de 48 mm espesor.
- Respetuoso con el Ozono.
- Densidad panel 40 kg/m³.
- Control digital de temperatura.
- Refrigeración con ventilador.

- Evaporación automática del agua durante la descongelación.
- Evaporador de tubo de cobre con aletas de aluminio.
- Peto trasero 100 mm.

Mesas Gastronorm con puertas **fondo 700**

refrigeradas y de congelados



	Refrigeradas		Congelados	
	FOMR 147 FI5 8720	FOMR 197 FI5 8721	FOMC 147 FI5 8724	FOMC 197 FI5 8725
Dimensiones	1314 x 700 x 850 mm	1780 x 700 x 850 mm	1314 x 700 x 850 mm	1780 x 700 x 850 mm
Nº de puertas	2	3	2	3
Parrillas por puertas	1	1	1	1
Temperatura de trabajo	+1 / +16 °C	+1 / +16 °C	-5 / -20 °C	-5 / -20 °C
Capacidad	300 L	500 L	300 L	500 L
Potencia	300 W	350 W	600 W	750 W
Refrigerante	R-134a	R-134a	R-404a	R-404a
Tensión	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
Peso	120 kg	145 kg	125 kg	150 kg
	2.760 €	3.430 €	3.090 €	3.840 €

- Monoblock ventilado a regular o baja temperatura.
- Fácil acceso al grupo compresor para operaciones de mantenimiento.
- Peto trasero 100 mm.

Mesas Gastronorm con puertas fondo 700

refrigeradas y de congelados



	Refrigeradas		Congelados	
	FEMR157 FI5 8761	FEMR207 FI5 8762	FEMC157 FI5 8764	FEMC207 FI5 8765
Dimensiones	1500 x 700 x 850 mm	2000 x 700 x 850 mm	1500 x 700 x 850 mm	2000 x 700 x 850 mm
Nº de puertas	2	3	2	3
Temperatura de trabajo	0 / +5 °C	0 / +5 °C	-18 / -20 °C	-18 / -20 °C
Capacidad	300 L	500 L	300 L	500 L
Potencia	140 W	160 W	590 W	700 W
Refrigerante	R-290a	R-290a	R-290a	R-290a
Tensión	220-230 V / 50-60 Hz	220-230 V / 50-60 Hz	220-230 V / 50-60 Hz	220-230 V / 50-60 Hz
Peso	115 Kg	142 Kg	127 Kg	155 Kg
	2.090 €	2.490 €	2.790 €	3.095 €

- Cuerpo de acero inoxidable.
- Estante revestido ajustable de acero inoxidable y plástico.
- Puertas con cierre automático a 45°.
- Sistema refrigeración Monoblock

- Aislamiento poliuretano de 48 mm espesor.
- Respetuoso con el Ozono.
- Densidad panel 40 kg/m³.
- Control digital de temperatura.
- Refrigeración con ventilador.

- Evaporación automática del agua durante la descongelación.
- Evaporador de tubo de cobre con aletas de aluminio.
- Peto trasero 100 mm.

Mesas con cajones fondo 600

refrigeradas y de congelados



	Refrigeradas		Congelados	
	FOMRC 146 FI5 8710	FOMRC 196 FI5 8711	FOMCC 146 FI5 8714	FOMCC 196 FI5 8715
Dimensiones	1314 x 600 x 850 mm	1780 x 600 x 850 mm	1314 x 600 x 850 mm	1780 x 600 x 850 mm
Nº de cajones	4	6	4	6
Temperatura de trabajo	+1 / +16 °C	+1 / +16 °C	-5 / -20 °C	-5 / -20 °C
Capacidad	260 L	410 L	260 L	410 L
Potencia	300 W	350 W	600 W	700 W
Refrigerante	R-134a	R-134a	R-404a	R-404a
Tensión	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
Peso	103 kg	149 kg	105 kg	151 kg
	3.530 €	4.590 €	3.890 €	5.030 €

- Monoblock ventilado a regular o baja temperatura.
- Fácil acceso al grupo compresor para operaciones de mantenimiento.
- Peto trasero 100 mm.

Mesas Gastronorm con cajones **fondo 700**

refrigeradas y de congelados



	Refrigeradas		Congelados	
	FOMRC 147 FI5 8730	FOMRC 197 FI5 8731	FOMCC 147 FI5 8734	FOMCC 197 FI5 8735
Dimensiones	1314 x 700 x 850 mm	1780 x 700 x 850 mm	1314 x 700 x 850 mm	1780 x 700 x 850 mm
Nº de cajones	4	6	4	6
Temperatura de trabajo	+1 / +16 °C	+1 / +16 °C	-5 / -20 °C	-5 / -20 °C
Capacidad	300 L	500 L	300 L	500 L
Potencia	300 W	350 W	600 W	700 W
Refrigerante	R-134a	R-134a	R-404a	R-404a
Tensión	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
Peso	139 kg	173 kg	144 kg	178 kg
	3.890 €	4.990 €	4.180 €	5.410 €

- Monoblock ventilado a regular o baja temperatura.
- Fácil acceso al grupo compresor para operaciones de mantenimiento.
- Peto trasero 100 mm.

Mesas bajas refrigeradas



Refrigeradas

	FOMRB 147 FI5 8775	FOMRB 197 FI5 8776	FOMRB 247 🛎 FI5 8777
Dimensiones	1420 x 700 x 600 mm	1880 x 700 x 600 mm	2400 x 700 x 600 mm
Nº de puertas	2	3	4
Temperatura de trabajo	-2 / +8 °C	-2 / +8 °C	-2 / +8 °C
Capacidad	170 L	265 L	365 L
Potencia	260 W	300 W	350 W
Refrigerante	R-134a	R-134a	R-134a
Tensión	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
Peso	100 kg	126 kg	146 kg
	2.560 €	2.990 €	3.590 €

🛎 bajo pedido

- Diseñadas para soporte refrigerado de aparatos de cocción, preparación o envasado de alimentos.
- Fabricadas en acero inoxidable
- Inyección poliuretano de densidad 40-42 kgs/m³.

- Aislamiento de 50 mm espesor.
- Refrigeración estática.
- Desescarche automático.
- Fácil acceso al grupo compresor para operaciones de mantenimiento.
- Sin peto trasero.

Vitrinas de ingredientes refrigeradas



Bajas (altura 300 mm)

Altas (altura 600 mm)

	FOVRB6 FI5 8785	FOVRB9 FI5 8786	FOVRB6 FI5 8788	FOVRB9 FI5 8789
Dimensiones	1320 x 340 x 300 mm	1780 x 340 x 300 mm	1314 x 340 x 600 mm	1780 x 340 x 600 mm
Nº de bandejas	5 x GN 1/4 150	8 x GN 1/4 150	5 x GN 1/4 150	8 x GN 1/4 150
Temperatura de trabajo	+2 / +8 °C	+2 / +8 °C	+2 / +8 °C	+2 / +8 °C
Capacidad	300 L	500 L	300 L	500 L
Potencia	200 W	200 W	200 W	200 W
Refrigerante	R-134a	R-134a	R-134a	R-134a
Tensión	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
Peso	38 kg	50 kg	42 kg	57 kg
	1.320 €	1.480 €	1.370 €	1.530 €

- Tapa en vidrio acrílico (Plexiglas).
- Vitrinas refrigeradas de sobremesa para su utilización en la preparación de alimentos.
- Disponible para situar sobre nuestras mesas refrigeradas.

- Vitrinas altas para aprovechamiento del espacio de la mesa.
- Bandejas GN 1/4, altura máxima admisible 150 mm.
- Bandejas gastronorm no incluidas.

Armarios con puerta de cristal

refrigerados y de congelados

• Aislamiento poliuretano de 48 mm de espesor.

• Todos los armarios son con los laterales embutidos y sin guías ni soportes.



Refrigerados

Congelados

FARC39 FI5 8950

FAC36 FI5 8951

Dimensiones	595 x 655 x 1830 mm	640 x 670 x 1875 mm
Nº de puertas	1	1
Estantes	5 regulables	5
Temperatura de trabajo	+2 / +5 °C	-18 / -24 °C
Capacidad	382 L	382 L
Potencia	3,18 kW/día	5,98 kW/día
Refrigerante	R-290a	R-290a
Refrigeración	ventilada	estática
Clase climática	4	4
Desescarche	automático	automático
Luz interior LED	sí	sí
Cristal	doble cristal	triple cristal
Ruedas	2	2
Termostato	analógico	analógico
Tensión	220 V / 50 Hz	220 V / 50Hz
Peso	55 kg	70 kg
	950 €	2.090 €

Armarios Gastronorm con puertas refrigerados y de mantenimiento de congelados



	Refrigerados		Congelados	
	FEAR78 FI5 8875	FEAR148 FI5 8876	FEAC78 FI5 8877	FEAC148 FI5 8878
Dimensiones	700 x 800 x 2050 mm	1400 x 800 x 2050 mm	700 x 800 x 2050 mm	1400 x 800 x 2050 mm
Nº de puertas	1	2	1	2
Temperatura de trabajo	0 / +5 °C	0 / +5 °C	-18 / -20 °C	-18 / -20 °C
Capacidad	700 L	1400 L	700 L	1400 L
Potencia	140 W	260 W	690 W	1.200 W
Refrigerante	R-290a	R-290a	R-290a	R-290a
Tensión	220-230 V / 50-60 Hz	220-230 V / 50-60 Hz	220-230 V / 50-60 Hz	220-230 V / 50-60 Hz
Peso	135 kg	220 kg	140 kg	225 kg
	2.350 €	3.085 €	3.095 €	4.195 €

- Cuerpo de acero inoxidable.
- Todos los armarios son con los laterales embutidos y sin guías ni soportes.
- Estante revestido ajustable de acero inoxidable y plástico.

- Puertas con cierre automático a 45°.
- Sistema refrigeración Monoblock.
- Respetuoso con el Ozono.
- Densidad panel 40 kg/m³.
- Control digital de temperatura.

• Aislamiento poliuretano de 80 mm de espesor.

- Evaporación automática del agua durante la descongelación.
- Refrigeración con ventilador.
- Evaporador de tubo de cobre con aletas de aluminio.

Armarios Gastronorm con puertas refrigerados y de mantenimiento de congelados



	Refrigerados		Congelados	
	FOARG 06 FI5 8800	FOARG 12 FI5 8801	FOARGC 06 FI5 8805	FOARGC 12 FI5 8806
Dimensiones	690 x 840 x 2100 mm	1380 x 840 x 2100 mm	690 x 840 x 2100 mm	1380 x 840 x 2100 mm
Nº de puertas	1	2	1	2
Parrillas por puertas	3	6	3	6
Temperatura de trabajo	+1 / +16 °C	+1 / +16 °C	-5 / -22 °C	-5 / -22 °C
Capacidad	600 L	1320 L	600 L	1320 L
Potencia	340 W	400 W	730 W	900 W
Refrigerante	R-134a	R-134a	R-404a	R-404a
Tensión	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
Peso	116 kg	194 kg	122 kg	203 kg
	3.090 €	4.690 €	3.350 €	5.390 €

• Aislamiento poliuretano de 80 mm de espesor.

- Capacidad GN 2/1.
- Fabricados en acero inoxidable.
- Todos los armarios son con los laterales embutidos sin guías ni soportes.
- Puertas reversibles.
- Grupo monoblock de alta eficiencia.
- Inyección poliuretano de densidad 40-42 kg/m³.

- Esquinas interiores redondeadas.
- Gran área de evaporador electrostáticamente pintado para evitar corrosión.
- Panel Electrónico termostático y termómetro.
- Fácil acceso al grupo compresor para operaciones de mantenimiento.
- Desescarche automático.

- Refrigeración ventilada con paro automático del ventilador en aperturas de puerta ahorrando energía.
- Burlete fácilmente desmontable para limpieza y sustitución.
- Protección IPX5.

Armarios Gastronorm con puertas refrigerados y de mantenimiento de congelados



Refrigerados

Congelados

FOARG 06-2
FI5 8810

FOARG 12-4
FI5 8811

FOARGC 06-2
FI5 8815

FOARGC 12-4
FI5 8816

Dimensiones	690 x 840 x 2100 mm	1380 x 840 x 2100 mm	690 x 840 x 2100 mm	1380 x 840 x 2100 mm
Nº de puertas	2	4	2	4
Temperatura de trabajo	+1 / +16 °C	+1 / +16 °C	-5 / -22 °C	-5 / -22 °C
Capacidad	600 L	1320 L	600 L	1320 L
Potencia	340 W	400 W	730 W	900 W
Refrigerante	R-134a	R-134a	R-404a	R-404a
Tensión	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz	220 V / 50Hz
Peso	120 kg	201 kg	122 kg	203 kg
	3.390 €	5.030 €	3.560 €	5.950 €

bajo pedido

bajo pedido

- Capacidad GN 2/1.
- Fabricados en acero inoxidable.
- Todos los armarios son con los laterales embutidos y sin guías ni soportes.
- Puertas reversibles.
- Grupo monoblock de alta eficiencia.
- Inyección poliuretano de densidad 40-42 kg/m³.

- Esquinas interiores redondeadas.
- Gran área de evaporador electrostáticamente pintado para evitar corrosión.
- Panel Electrónico termostático y termómetro.
- Fácil acceso al grupo compresor para operaciones de mantenimiento.
- Desescarche automático.

• Aislamiento poliuretano de 80 mm de espesor.

- Refrigeración ventilada con paro automático del ventilador en aperturas de puerta ahorrando energía.
- Burlete fácilmente desmontable para limpieza y sustitución.
- Protección IPX5.

Armarios Gastronorm con puertas de cristal refrigerados

Todos los armarios son con los laterales embutidos y sin guías ni soportes



 bajo pedido

Refrigerados

FOARGCR06 
FI5 8820

FOARGCR12 
FI5 8821

Dimensiones	690 x 840 x 2100 mm	1380 x 840 x 2100 mm
Nº de puertas	1	2
Temperatura de trabajo	+1 / +16 °C	+1 / +16 °C
Capacidad	600 L	1320 L
Potencia	340 W	400 W
Refrigerante	R-134a	R-134a
Tensión	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
Peso	130 kg	240 kg
	3.650 €	5.350 €

• Aislamiento poliuretano de 80 mm de espesor.

- Capacidad GN 2/1.
- Fabricados en acero inoxidable.
- Todos los armarios son con los laterales embutidos y sin guías ni soportes.
- Grupo monoblock de alta eficiencia.
- Inyección poliuretano de densidad 40-42 kg/m³.

- Esquinas interiores redondeadas.
- Gran área de evaporador electrostáticamente pintado para evitar corrosión.
- Panel Electrónico termostático y termómetro.
- Fácil acceso al grupo compresor para operaciones de mantenimiento.

- Refrigeración ventilada con paro automático del ventilador en aperturas de puerta ahorrando energía.
- Desescarche automático.
- Burlete fácilmente desmontable para limpieza y sustitución.
- Protección IPX5.

Armarios Gastronorm con puertas de cristal refrigerados

Todos los armarios son con los laterales embutidos y sin guías ni soportes



 bajo pedido

Refrigerados

FOARGCR06-2 
FI5 8825

FOARGCR12-4 
FI5 8826

Dimensiones	690 x 840 x 2100 mm	1380 x 840 x 2100 mm
Nº de puertas	2	4
Temperatura de trabajo	+1 / +16 °C	+1 / +16 °C
Capacidad	600 L	1320 L
Potencia	340 W	400 W
Refrigerante	R-134a	R-134a
Tensión	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
Peso	135 kg	250 kg
	3.840 €	5.720 €

- Capacidad GN 2/1.
- Fabricados en acero inoxidable.
- Todos los armarios son con los laterales embutidos y sin guías ni soportes.
- Grupo monoblock de alta eficiencia.
- Inyección poliuretano de densidad 40-42 kg/m³.

- Esquinas interiores redondeadas.
- Gran area de evaporador electrostáticamente pintado para evitar corrosión.
- Panel Electrónico termostático y termómetro.
- Fácil acceso al grupo compresor para operaciones de mantenimiento.

• Aislamiento poliuretano de 80 mm de espesor.

- Refrigeración ventilada con paro automático del ventilador en aperturas de puerta ahorrando energía.
- Desescarche automático.
- Bultete fácilmente desmontable para limpieza y sustitución.
- Protección IPX5.

Evaporadoras



Bandeja evaporadora 160 W

ABDE-2

FI5 9221 95 €

- Fabricada en aluminio refractado.
- Con muelles anti vibración.
- Ciclo: 1 L de agua en 5 horas a una temperatura media de 20 °C sin humedad excesiva.

- Dimensiones 320 x 120 x 85 mm
- Ciclo 1 L / h
- Potencia 160 W
- Tensión 220 V / 50 Hz
- Peso 1,2 kg



Bandeja evaporadora 300 W

ABDE

FI5 9220 95 €

- Fabricada en aluminio refractado.
- Con muelles anti vibración.
- Ciclo: 1 L de agua en 5 horas a una temperatura media de 20 °C sin humedad excesiva.

- Dimensiones 320 x 120 x 85 mm
- Ciclo 1 L / h
- Potencia 300 W
- Tensión 220 V / 50 Hz
- Peso 1,2 kg



Bandeja evaporadora 300 W con termostato

ABDET

FI5 9222 110 €

- Fabricada en aluminio refractado.
- Con muelles anti vibración.
- Ciclo: 1 L de agua en 5 horas a una temperatura media de 20 °C sin humedad excesiva.

- Dimensiones 320 x 120 x 85 mm
- Ciclo 1 L / h
- Potencia 300 W
- Tensión 220 V / 50 Hz
- Peso 1,3 kg



Bandeja evaporadora 180 W

ABDE18

FI5 9226 71 €

- Fabricada en en vamlpen 3026 VO CB.
- Cartucho fabricado en AISI 304.
- Cable de cobre y silicona.
- Conforme a norma UNEEN 60335-1 y normativa ROHS.

- Dimensiones 300 x 150 x 95 mm
- Temperatura de uso 20 a + 100 °C
- Potencia 180 W
- Tensión 230 V / 50 Hz
- Peso 487 g



Bandeja evaporadora 270 W

ABDE27

FI5 9225 73 €

- Fabricada en en vamlpen 3026 VO CB.
- Cartucho fabricado en AISI 304.
- Cable de cobre y silicona.
- Conforme a norma UNEEN 60335-1 y normativa ROHS.

- Dimensiones 300 x 150 x 95 mm
- Temperatura de uso 20 a + 100 °C
- Potencia 270 W
- Tensión 230 V / 50 Hz
- Peso 509 g